Q 汚水の単線記号の半円を出したくない

A [用途の設定]で、略号、継手記号サブセットを編集します

[配管]タブ-[用途の設定]コマンドを起動します。

1

🕙 ホーム	図形	配管 ダクト	電気 機器器具	スリーフ゛・インサート	建築 ツール	加工表示	アドイン		-	🖁 CG 🝷 🛵 🕈 👦
/ #1+**	T	維手	💟 树类	♦ 結合 ▼	🖌 🔓 ごを変更 🔻		ኲ 流れの設定	🚅 属性コピー	504 ≹≹範囲の省略 ▼	■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ec.e.	P	@計器類	🐓 集合管	■ 分割 🔹	🖌 📈 🗸	↓ _ ↓	🎦 流量の設定	-S-単線に変更 ▼		用途の設定
 S 또 	弁類	🚺 給排水金具	🖡 📥 冷媒ユニット	■ トリミング	その他の編集 🔻	サイズ変更	■1 サイジング	保温	サイズ記入 🔻 💪 堅管記号 🛛 👻	その他の設定 🔻
		作図		11-	-卜編集		サイズ	居性	注記·図面表現	設定

用途名「汚水」を選択し、「編集」をクリックします。

用篷名 🔲 加湿結水	略号 ——— 稻水官(上水)	材料サブセット 潤官 (SGP-VB)+ねじ	単線の線種 単線の太さ 実縁 U.3Umm	
衛生-給排水 ―				
🗖 給水	——— 給水管(上水)	鋼管(SGP-VB)+ねじ	———— 実線 —— 0.30mm	
🔲 給湯(往)	— I — 給湯送り管	銅管(Mタイプ)	———— 実線 —— 0.30mm	
🔲 給湯(還)	―11― 給湯還り管	銅管(Mタイプ)	———— 実線 —— 0.30mm	
🔲 汚水	— — — 汚水管	排水用塩ビライニング鋼管(DVLP)+MD維手	実線 0.50mm	
🔲 雑排水		塩ビ管(VU)+VU-DV維手	————— 実線 🛑 0.50mm	
🔲 通気		塩ビ管(VU)+VU-DV維手	破… — 0.30mm	
🔲 雨水	RD	塩ビ管(VU)+VU-DV維手	————— 実線 —— 0.30mm	
■ 揚水	———— 揚水管(上水)	鋼管(SGP-VB)+ねじ	————— 実線 —— 0.30mm	
🗖 上水	——— 給水管(上水)	鋼管(SGP-VB)+ねじ	———— 実線 —— 0.30mm	
🗖 中水	——— 給水管(雑用水)	鋼管(SGP-VB)+ねじ	———— 実線 —— 0.30mm	
🗖 井水	— 給水管(雑用水)	鋼管(SGP-VB)+ねじ	———— 実線 —— 0.30mm	
🔲 膨張管(衛生)	E	銅管(Mタイプ)	———— 実線 —— 0.30mm	
🔲 圧縮空気	A	鋼管(白)+ねじ	———— 実線 —— 0.30mm	
- 真空	V	鋼管(白)+ねじ	———— 実線 —— 0.30mm	
■ 酸素	02	鋼管(白)+ねじ	———— 実線 —— 0.30mm	
□ 窒素	N2	鋼管(白)+ねじ	実線 0.30mm 	
追加	編集 削除	Î		

3 [用途の編集]ダイアログで略号「記号なし」、継手記号サブセット「排水/排水 2/排水 3」を選択し、「OK」をクリックします。

ビカ	衛生 - 給排水 汚水				
用途					
名称					
用途の属性	レイヤーの初期値 コマンドの初期値 設計				
略号 〇 5	文字列				
<u> </u>	泉種 汚水管				
•	記号なし				
単線の設定					
維手記号サ	ブセット _c ズ _c 工 _c 汚水				
ダクトの設定	」」 				
ダクト断面話	2号 アム 排水2 ト				
BE-Bridgeの					



