Q ルートを移動するときスリーブも連動させたい

A 「スリーブとルートを連動する」にチェックを入れます

[移動]コマンドを起動して、「スリーブとルートを連動する」にチェックを入れると、選択したルートを貫通しているスリーブを 同時に移動することができます。



移動したいルートを選択し、移動のハンドルをクリックするかコンテキストメニューから[移動]コマンドを起動します。

_	枝管の追加		
_ 1	サイズの変更		
2	移動	•	浸 移動 📐
R	複写	•	浸 位置揃え
2	高さ変更	•	
	汎用編集	•	
*	削除	•	

1

リボンまたはコンテキストメニューの「スリーブとルートを連動する」にチェックを入れます。



ro よくある質問



●補足説明

ルートの高さ変更でスリーブを連動する場合は、[高さ変更]コマンドを起動し、リボンまたはコンテキストメニューの「スリ ーブとルートを連動する」にチェックを入れます。

艶 ホーム 図形 配管 ダクト 電気	機器器具 スリーブ・インサート 建築 ツー	-ル 加工 表示 アドイン 🏠 高さ変更		
● 絶対 自動 ▼ 2930 mm	1FL 🔻 🗌 すべて同じ高さにする	🔲 選択した部分だけを変更する		
○ 相対 0 mm □ 竪管の末端の高さは変更しない 2 □ 機器とルートの接続を外す				
○ 連続 0 mm 🛛 🖓 🗌 前	後の勾配・傾きを維持する 🞯 🗹 スリーブとル	レートを連動する 🗌 形状を維持する 🕡 🗌 角度を指定する 45 🔭 🗸		
	動作条件			
- ^{平面図 1/50} [平面] ▼ - 8000 - 10	×4			
		✔ 確定 (Enter) ×		
		 ● 絶対 自動 		
+		2930 mm 1FL •		
读		〇 相対 0 mm		
P3		○ 連続 0 mm		
1		□ すべて同じ高さにする		
グ		□ 竪管の末端の高さは変更しない 🕜		
5		🔲 前後の勾配・傾きを維持する 🕜		
کۆ	//////			
_				
F		□ 進行したわかたりを変更する		
547		□ 1版は42/1 「10/1項(02/27) 9 □ F2/#た料注する		
2				
		◆ 戻の (Backapace)		
		▲ キャンセル (ESU)		

選択したルートを貫通しているスリーブの高さが、ルートの高さに合わせて変更されます。

