

Rebro[®]

ロゴ使用ガイドライン

1. コンセプト
2. 基本形
3. アイソレーション(保護エリア)・最小サイズ
4. バリエーション
5. ロゴカラー
6. 背景色との関係
7. 禁止事項

1.コンセプト

今まで培った経験と新しい発想で作られた建築設備専用CAD、それが**Rebro**です。
Rebroは知力、頭脳を意味するスペイン語「Cerebro」(セレブロ)から名付けられました。

Rebro®

Font: Times New Roman [Regular]

2. 基本形

ロゴの基本形です。特別な理由がない限り、こちらを使用してください。

Rebro®

3. アイソレーション(保護エリア)・最小サイズ

「アイソレーション」はロゴが周囲の要素に影響を受けないよう保護するエリアです。保護エリアにはいかなる要素も配置せず、以下のスペースを最低限確保してください。

「最小サイズ」はロゴ単体の最小のサイズです。

アイソレーション(保護エリア)



最小サイズ



ディスプレイ



4. バリエーション

ロゴには以下のバリエーションがあります。最適なものを使用してください。

*[バージョン付き]の使用は、「Rebro 2022の新機能」など、バージョンを限定する理由がある場合に限りです。
販売代理店様サイトの「Rebro 製品情報ページ」などは[基本形]を使用してください。

Rebro[®]

基本形[A]

建築設備専用CAD -レブロー-

Rebro[®]

バリエーション[B]

建築設備専用CAD -レブロー-

Rebro[®]

バリエーション[C]

建築設備専用CAD

Rebro[®]

バリエーション[D]

建築設備専用CAD -レブロー-

Rebro[®] 2022

バージョン付き[E]

5. ロゴカラー

「ロゴカラー」はロゴの独自性を保つための大切な要素です。指定の色を使用してください。

印刷物		ディスプレイ	
C 0		R 231	
M 95		G 42	
Y 85		B 43	
K 0		#E72A2B	

* ロゴデータは、使用媒体に応じて選択してください。印刷物の場合→「Rebro_Logo_print」 ディスプレイの場合→「Rebro_Logo_screen」

6. 背景色との関係

ロゴカラーは、背景によって黒または白抜きを使用できます。

背景色とのコントラストが最適になるよう使用してください。

* 以下を例として提示しますが、明瞭になる場合はこの限りではありません。光彩または影をつけることも可能です。

C20				K20
C40				K40
C60				K60
C80				K80

7. 禁止事項

下記に提示した使用方法を禁じます。
ロゴデータは原則として編集せず、そのまま使用してください。



変形してはいけません



書体を変えてはいけません



色を変えてはいけません



文字間を変えてはいけません



アウトライン表示してはいけません



3D表示してはいけません(全ての媒体)

背景との組み合わせの禁止事項・使用例



複雑な背景に表示してはいけません



フチをつけてはいけません



白マドにしてはいけません



低コントラストにしてはいけません



画像上に表示する
(キービジュアルなどを除き不可)



光彩をつける
(極力、背景とコントラストをつける)



明度の高い背景に表示する



高コントラストで表示する

上記は一例です。禁止事項に提示されていなくても視認しにくい表示は避け、
ガイドラインに沿って使用してください。